

Uživatelský manuál

verze dokumentu 0.1 pro firmware 1.0

DALItouch



univerzální dotykový ovladač DALI

napájení z 230V

dotykový 4" display

instalace na KU68

volitelné uživatelské funkce

DALItouch je univerzální dotykový display na sběrnici DALI, na kterém je možné zobrazit volitelné uživatelské funkce.

Technická specifikace		
sběrnice	DALI / DALI2	
počet ovladatelných sběrnic	1	
napájení	230	V
spotřeba	1	W
rozlišení displeje	480P x 480P	
průřez vodičů	1,5	mm ²
upevnění	na KU68	
multimaster	ano	
stupeň krytí	IP20	
pracovní teplota okolí	0 ÷ 50	°C
skladovací teplota	-10 ÷ 70	°C
hmotnost	180	g


Tlačítka

DALItouch nabízí několik možností pro ovládání sběrnice, skupiny nebo adresy:

Dimmer – možnost ovládat kontinuálně daný okruh jezdcem

Push – chovající se jako standardní single push button, které zahrnuje pouze 1 funkci

Toggle – chovající se jako přepínací tlačítko mezi I/O



RGBW – možnost správy barev RGB

Zapojení svorek

Na zadní straně přístroje naleznete svorky DA | DA, kam nehledě na polaritu zapojíte dvoulinku DALI.

Dále zde naleznete svorky N | L – tedy nula a fáze.

Rozměry [mm]

